



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.**

Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 24.4.2018
Αρ. πρωτ.: 245

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας πάνελ οροφής, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας μαζί με τα αιτήματα των σχολείων τα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά για προμήθεια πάνελ οροφής στο 2ο – 3ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας.

Χρωματιστά : γαλβανισμένο έλασμα με πολυεστερικό χρωματισμό πάχους βαφής 25mm, DX51D Z200 MA & Z275 MA

- Πολυερεθάνη : πυκνότητα 40 + 2 kg/m³.
- Ο συντελεστής θερμότητας U έχει υπολογιστεί με θερμική αγωγιμότητα
- $\lambda = 0,020$ w/mk
- Το πάχος του πάνελ θα είναι 5 πόντοι.
- Βίδες με λαστιχάκι που θα είναι 12cm.
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά για προμήθεια πάνελ οροφής στο 8ο Δημοτικό Κηφισιάς.
- Χρωματιστά : γαλβανισμένο έλασμα με πολυεστερικό χρωματισμό πάχους βαφής 25mm, DX51D Z200 MA & Z275 MA
- Πολυερεθάνη : πυκνότητα 40 + 2 kg/m³. Ο συντελεστής θερμότητας U έχει υπολογιστεί με θερμική αγωγιμότητα
- $\lambda = 0,020$ w/mk
- Το πάχος του πάνελ θα είναι 5 πόντοι.
- Βίδες με λαστιχάκι που θα είναι 12cm.
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά για προμήθεια πάνελ οροφής στο 8ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς.
- Χρωματιστά : γαλβανισμένο έλασμα με πολυεστερικό χρωματισμό πάχους βαφής 25mm, DX51D Z200 MA & Z275 MA
- Πολυερεθάνη : πυκνότητα 40 + 2 kg/m³. Ο συντελεστής θερμότητας U έχει υπολογιστεί με θερμική αγωγιμότητα
- $\lambda = 0,020$ w/mk
- Το πάχος του πάνελ θα είναι 5 πόντοι.
- Βίδες με λαστιχάκι που θα είναι 12cm.
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά για προμήθεια πάνελ οροφής στο 2ο & 3^ο Νηπιαγωγείο Νέας Ερυθραίας.
- Χρωματιστά : γαλβανισμένο έλασμα με πολυεστερικό χρωματισμό πάχους βαφής 25mm, DX51D Z200 MA & Z275 MA
- Πολυερεθάνη : πυκνότητα 40 + 2 kg/m³. Ο συντελεστής θερμότητας U έχει υπολογιστεί με θερμική αγωγιμότητα
- $\lambda = 0,020$ w/mk
- Το πάχος του πάνελ θα είναι 5 πόντοι.
- Βίδες με λαστιχάκι που θα είναι 12cm.
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά για προμήθεια πάνελ οροφής στο 4ο Δημοτικό Κηφισιάς.
- Χρωματιστά : γαλβανισμένο έλασμα με πολυεστερικό χρωματισμό πάχους βαφής 25mm, DX51D Z200 MA & Z275 MA
- Πολυερεθάνη : πυκνότητα 40 + 2 kg/m³. Ο συντελεστής θερμότητας U έχει υπολογιστεί με θερμική αγωγιμότητα
- $\lambda = 0,020$ w/mk
- Το πάχος του πάνελ θα είναι 5 πόντοι.
- Βίδες με λαστιχάκι που θα είναι 12cm.

Η εν λόγω προμήθεια θα καλύψει πάγιες ανάγκες των σχολείων.

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισμένων εργοστασίων που έχουν καλή φήμη στην Ελληνική αγορά και κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του Υπουργείου Εμπορίου.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και παράδοσης των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά και μέχρι την παράδοση.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Καταλυτική ημερομηνία είναι 30/4/2018

Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να αποσταλούν μέχρι την καταλυτική ημερομηνία στο email: protovathmia_se@kifissia.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193, κ. Θηβαίου Λώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ