

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>					
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	1	NAOIK 20.31.02	m3	10,00
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	2	NAOIK 22.23	m2	100,00
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	3	NAOIK 22.45	m2	20,00
4	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	4	NAOIK 22.60	m2	100,00
5	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	5	NAOIK 23.03	m2	400,00
6	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	6	NAOIK 23.05	m2	400,00
7	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	7	NAOIK 32.05.04	m3	5,00
8	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	8	NAOIK 38.02	m2	50,00
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	9	NAOIK 38.20.02	kg	100,00
10	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	10	NAOIK 46.10.02	m2	10,00
11	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	11	NAOIK 71.21	m2	100,00
12	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	12	NAOIK 71.52	m2	10,00
13	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	13	NAOIK 73.97	m2	10,00
14	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	14	NAOIK 77.16	m2	20,00
15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	15	NAOIK 77.15	m2	100,00
16	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	16	NAOIK 77.54	m2	30,00
17	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	17	NAOIK 77.55	m2	400,00
18	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	18	NAOIK 77.80.02	m2	100,00
19	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	19	NAOIK 77.91	m2	1.500,00
20	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	20	NAOIK 77.84.01	m2	100,00
21	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	22	NAYΔP 10.19	m2	25,00
22	Επισκευή ξυλίνων κουφωμάτων	23	NAOIK 54.85ΣΧ	m2	100,00
23	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	24	NAOIK 64.01.01	kg	400,00
24	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	25	NAOIK 54.20.02	m2	20,00
25	Φορητή ράμπα ΑμεΑ	26	NAOIK N61.27	m2	35,00
26	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm	27	NAOIK 76.01.03	m2	10,00
27	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	28	NAOIK 65.01.02	m2	5,00
28	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	29	NAOIK 54.20.01	m2	5,00
29	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	30	NAOIK 54.49	m2	5,00
30	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	31	NAOIK 22.53	m2	5,00
31	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	32	NAOIK 78.30.01	m2	5,00
32	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	33	NAOIK 20.40	tonx10 m	10,00
33	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	34	NAOIK 20.30	m3	30,00
34	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	35	NAOIK 10.07.01	ton.km	300,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
35	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	36	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	1,00
36	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	37	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	1,00
37	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)	38	ΝΑΟΙΚ 76.27.04	m2	6,00
38	Επιστρώσεις δαπέδων με ανισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους έως 5 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	44	ΝΑΟΙΚ 74.30Σ.14	m2	0,00
39	Επιστρώσεις δαπέδων με ανισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου	45	ΝΑΟΙΚ Ν74.35	m2	10,00

Ο μελετητής  
Κηφισιά 10/6/2019

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Κηφισιά 10/6/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Κηφισιά 10/6/2019

Η α/α Προϊσταμένη του Τμήματος  
Προγραμματισμού και Μελετών

Η Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών  
Υπηρεσιών

Μαρία Αθανασούλη  
Αρχιτεκτονας Μηχανικός ΠΕ

Δήμητρα Δημάκα  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Ελένη Γιαννιτσοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός