



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά**

**Ημερομηνία 11.07.2018
Αρ. πρωτ.: 292**

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη διάστρωση του ασφαλτοτάπητα του 8^{ου} Δημοτικού Κηφισιάς σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη διάστρωση του ασφαλτοτάπητα στο 8^ο Δημοτικό σχολείο από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια της συγκολλητικής ασφάλτου καθώς και της ποσότητας ασφαλτομίγματος της Π.Τ.Π. Α.265 που θα χρειαστεί για τη διάστρωση 720τ.μ συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. κατ' ελάχιστον (περίπου 95 τόνοι.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ Α-265

Το προς προμήθεια ασφαλτόμιγμα (ασφαλτικό σκυρόδεμα) θα είναι ομοιογενές μίγμα που θα παρασκευάζεται σε μόνιμη εγκατάσταση με ανάμιξη θερμών και ξηρών αδρανών χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και παιπάλης με θερμή καθαρά άσφαλτο ως συνδετικό υλικό. Το ασφαλτόμιγμα θα χαρακτηρίζεται από επιμελημένη και πυκνή σύνθεση με ανοχές και όρια πολύ αυστηρά. Το χονδρόκοκκο αδρανές (υλικό συγκρατούμενο σε κόσκινο τετραγωνικής οπής πλευράς 2 χλστ. (No 10) πρέπει να αποτελείται από θραυστούς λίθους ή χάλκινες παραγόμενους κατόπιν πολλαπλής θραύσης αυτών και να είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από αποσαθρωμένα τεμάχια, βόλους αργιλίου, αργιούχων επικαλύψεων και γενικώς από περιβλήματα οιασδήποτε φύσεως όπως και από άλλες προσμίξεις που επηρεάζουν την ευστάθεια και την ανθεκτικότητα του ασφαλτομίγματος. Οι κόκκοι αυτού πρέπει να είναι κατά το δυνατό κυβικής μορφής. Το λεπτόκοκκο αδρανές υλικό (υλικό διερχόμενο από κόσκινο No 10 και συγκρατούμενο σε κόσκινο No 200) τετραγωνικής οπής πλευράς 0,074 χλστ. Πρέπει να συνίσταται από φυσική ή θραυστή άμμο ή συνδυασμό αυτών. Αυτό θα αποτελείται από καθαρούς σκληρούς και ανθεκτικούς, τραχείας επιφανείας γωνιωδών κόκκων, απαλλαγμένο βάρος μίγματος αδρανών, πρέπει να συνίσταται από τελείως ξηρό άλευρο προερχόμενο από υγιείς ασβεστόλιθους ή άλλα κατάλληλα πετρώματα παντελώς καθαρά, αποκλειόμενης οιασδήποτε προσμίξεως αργίλου. Στην πρότυπη τεχνική προδιαγραφή Α265 καθορίζονται τα όρια μεταξύ των οποίων κυμαίνεται το ποσοστό του ασφαλτικού συνδετικού. Η κοκκομετρική σύνθεση του αδρανούς υλικού του ασφαλτικού σκυροδέματος πρέπει να είναι ομαλή και να κυμαίνεται εντός των οριακών τιμών της επιλεγείσης κοκκομετρικής διαβαθμίσεως.

Η εργασία θα εκτελεστεί από τεχνικό συνεργείο του Δήμου.

Είδος Εξοπλισμού	Είδος μονάδας	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Τελικό κόστος (χωρίς ΦΠΑ)
Ασφαλτική Συγκολλητική Επάλειψη	Κιλό	500	1,60	800€
Ασφαλτόμιγμα Οδοστρωσίας της Π.Τ.Π. Α-265	Τόνος	95	75,00	7.125,00€

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 9.827,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο Συντάξας
Διονύσης Μεταξάς
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου

Καταλυτική ημερομηνία 17/07/2018 (ώρα 15:00)

Οι προσφορές (κλειστές) θα πρέπει κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) και θα παραδίδονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Οι προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα είναι σε συστημένο φάκελο και θα γίνονται δεκτές εφόσον έχουν σταλεί στην καταλυτική ημερομηνία. Προσφορές που αποστέλλονται πέραν της 17-07-2018 δεν θα γίνονται δεκτές.
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΛΗΤΗΣ