

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	100,00
2	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	2	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	100,00
3	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10 m	3	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	1.500,00
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	4	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	1.500,00
5	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	5	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	150,00
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	6	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	1.000,00
7	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	7	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	80,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	8	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	100,00
2	Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (βάθος 0-10 cm)	9	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α.ΣΧΕΤ	m2	62.000,00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	10	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	3.000,00
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	11	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	62.000,00
5	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m	12	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	m2	2.000,00
6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	13	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	300,00
7	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνόμενου πάχους 0,05m	14	ΝΑΟΔΟ Δ07	m2	2.800,00
8	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνόμενου πάχους 0,05m, με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	15	ΝΑΟΔΟ Δ07.ΣΧΕΤ	m2	3.000,00
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	16	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	m2	42.000,00
10	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	17	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	m2	10.000,00
11	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	18	ΝΑΟΔΟ Δ09.2	m2	3.000,00
12	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου με πούδρα τρίμματος ελαστικού	19	ΝΑΟΔΟ Δ09.2.ΣΧΕΤ	m2	7.000,00
13	Γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών στρώσεων, εφελκυστικής αντοχής 50 kN/m κατά τις δύο διευθύνσεις	20	ΝΑΟΔΟ Δ11.ΣΧΕΤ	m2	2.700,00
14	Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με ψυχρό ασφαλτοσκυρόδεμα	21	ΝΑΟΔΟ Δ08.01.ΣΧΕΤ	Δοχείο 25 kg	100,00
15	Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα	22	ΝΑΟΔΟ Δ08.02.ΣΧΕΤ	m2	500,00
16	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με μια ανακλαστική επιφάνεια	23	ΝΑΟΔΟ Ε15.3	TEM	100,00
17	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	24	ΝΑΟΔΟ Ε15.4	TEM	100,00
18	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	25	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	m2	1.000,00
19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	26	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	80,00
20	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	27	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	90,00
21	Αντιολισθηρή επίστρωση οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	28	ΝΑΟΔΟ ΝΔ11	m2	500,00
22	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	29	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	3.700,00
3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ					
1	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	30	ΝΑΥΔΡ 16.07.02	TEM	40,00
2	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	31	ΝΑΥΔΡ 16.07.01	TEM	30,00
3	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου οδοστρώματος	32	ΝΑΟΔΟ Β85.1.ΣΧΕΤ	TEM	120,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος	33	NAYΔΡ 16.27	TEM	8,00
5	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος T) Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος	34	NAYΔΡ 16.08.01	TEM	50,00
6	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος T) Καθαρισμός για κάθε επιπλέον άνοιγμα	35	NAYΔΡ 16.08.02	TEM	50,00
7	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος	36	NAYΔΡ 16.30.01	TEM	50,00
8	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) για κάθε επιπλέον άνοιγμα	37	NAYΔΡ 16.30.02	TEM	50,00

ΚΗΦΙΣΙΑ, 2/9/2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ηι μελετήτρια

Πηνελόπη Χήναρη
Αρχιτεκτων Μηχανικός ΠΕ

ΚΗΦΙΣΙΑ, 2/9/2025

Ελέγχθηκε

Η Αναπλ/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προγρ/σμού & Μελετών

Δήμητρα Δημάκα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΚΗΦΙΣΙΑ, 2/9/2025

Θεωρήθηκε

Ο Αναπλ/της Προϊσταμένος
Δ /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κων/νος Τζώρτσος
ΠΕ Μηχ/κών-Πολιτικών Μηχανικών/Α΄